

## KVM Extender

# Optionen

---

### **USB 2.0 für SVX / EVX / PVX**

USB 2.0 Übertragung: am lokalen Teil eine Verbindung zum PC  
Remote Teil mit internem 2.0 HUB.  
Jede der 4 USB Buchsen kann 500mA Strom liefern

Einschränkungen:

Der lokale Teil muss am PC an einen Root HUB angeschlossen werden  
Die USB Devices müssen am entfernten Teil direkt ohne HUB angeschlossen werden.  
Die erreichbare Übertragungsrate beträgt ca. 64 Mbit / sek.

---

### **Sound für EVX / PVX**

Stereo Übertragung in CD Qualität,  
Auflösung: 16 Bit, 44,1 kHz  
Line in  
Line out  
Mikrofoneingang am entfernten Teil  
Mikrofoneingang mit +20dB Boost Funktion

---

### **RS232 für EVX / PVX**

Serielle Schnittstelle V24  
Beliebige Parität und Bitanzahl  
Max Übertragungsrate 57600 Baud  
9 poliger Stecker  
alle Modemsignale werden übertragen  
(DCD, DTR, DSR, RTS, CTS und RI)

---

display solution 3.0

display solution 3.0 GmbH & Co. KG  
Schützenstr. 16  
75223 Niefern-Öschelbronn  
Tel. +49 7233-9749742  
Fax +49 7233-9746969  
Mobil +49 1755703622

Heiko Müller  
**Geschäftsführer**

[www.dreipunktnull-display.com](http://www.dreipunktnull-display.com)  
[mueller@dreipunktnull-display.com](mailto:mueller@dreipunktnull-display.com)